

■ Poliwęglan

NAJWYŻSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzysta roleta z poliwęglanu, przeznaczona do montażu wewnętrznego i zewnętrznego, nadaje się do zamknięcia galerii handlowych, sklepów i restauracji.

Wykonana jest z wytłaczanych profili aluminiowych połączonych płytami z poliwęglanu o grubości 4 lub 6 mm. Prowadnice są z aluminium anodowanego.

Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przełącznik kluczykowy inne rozwiązanie automatyczne.



POLIWĘGLAN

Płyty z poliwęglanu o grubości 4 lub 6 mm. Prowadnice z aluminium anodowanego.

Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przełącznik kluczykowy lub inne rozwiązanie automatyczne.

DANE TECHNICZNE

Poliwęglan jest tworzywem sztucznym o przejrzystości szkła i wytrzymałości 250 razy większej od szkła. Profile aluminiowe można pomalować na dowolny kolor RAL. Szerokość maksymalna to 6000 mm a wysokość 4000 mm.



ZASTOSOWANIE POLIWĘGLANU

| FORTRESS AXALUX | montaż wewnętrzny | montaż zewewnętrzny | bezpieczeństwo | przejrzystość/możliwość ekspozycji | właściwości izolacyjne | | |
|--------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-------|
| | | | | | ciepło | wentylacja | hałas |
| Poliwęglan | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.



Kontakt

Fortress Axalux Poland sp. z o.o.

Tel: +48 22 725 73 20, Fax: +48 22 725 73 22

e-mail: axalux@axalux.pl, <http://www.axalux.pl/>